ООО « Снабжение-64»
Адрес: 410001, г. Саратов
Ново-Астраханское шоссе, дом №1
Литер ДД 1, эт/офис 2/11
Тел.+79030450466
e-mail : vip.snab64@mail.ru

№ 00000000071
от 15.04.2019

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Товар, артикул	Цена	Кол-во	Сумма
BRM-8880 - ручной алюминиевый роторный насос с механическим счетчиком MG-80 GESPASA **34050**	18 290,00	1	18 290,00

Комплект ручного роторного лопастного насоса для топлива и смазывающих материалов с механическим счетчиком. Предназначен для установки на бочки 50 и 200 литров. Производительность насоса 20 литров на 70 оборотов. Диаметр всасывающей трубы - 32 мм. Диаметр подающего шланга - 25 мм.

BT-87 Самовсасывающий роторный насос на дрель GESPASA **00100**	4 694,00	1	4 694,00

Эксцентриковый, самовсасывающий насос с пластиковыми роликами и Небольшой насос может быть использован для опорожнения бытовых емкостей: ванн, аквариумов, туалетных бочков, стиральных машин, а также затоплений.
Перекачиваемые жидкости: дизельное топливо, вода, гербициды, антифриз.
Адаптируем для любых профессиональных дрелей (2000/2500 оборотов/мин).
Максимальный диаметр подключаемого шланга - Ø21 мм.
Максимальная высота всасывания – 1,5 м (с дрелью мощностью 650Вт, 2500 об./мин.)
Производительность – 20 л/мин (с дрелью мощностью 650Вт,

TMG-080 · Ручной сильфонный насос **04050**	2 000,00	1	2 000,00
Со скидкой :			

Ручной сильфонный насос, выполненный из пластика, предназначенный для перекачки агресивных, химических жидкостей, а также смазывающих веществ, топлива воды и

TMG-150 · Ручной сильфонный насос	1100,00	1	1100,00

04040

Ручной сильфонный насос, выполненный из пластика, предназначенный для перекачки агресивных, химических жидкостей, а также смазывающих веществ, топлива воды и

BMP-1 - Ручной возвратно-поступательный поршневой насос GESPASA	**11 800,00**	**1**	**11 800,00**

04020

Ручной возвратно-поступательный насос. Предназначен для перекачки дизеля, масла, бензина, спирта и растворителей.

Поставляется с держателем раздаточного пистолета, предотвращающим загрязнение шланга и попадания грязи в пистолет.

Технические характеристики:
Производительность: 1 литр за ход рычага
Вход: 1" (NPT)
Выход: 3/4" (NPT)
Шланг: 2,5 м Ø3/4" бензостойкий
Адаптер для горловины бочки 2"
Всасывающий патрубок: Ø33,5 мм x 1 м
Алюминиевый корпус
Вход из нержавеющей стали

IRON-50 230V AC - Самовсасывающий роторный лопастной электронасос для ДТ	**14 300,00**	**1**	**14 300,00**

00190

Самовсасывающий роторный лопастной электронасос для дизельного топлива. Оборудован клапаном рециркуляции by-pass. Двигатель насоса самовентилируемый, однофазный с термозащитой, 50/60 Hz. Класс защиты IP-55. На входе насосной камеры установлен встроенный нержавеющий фильтр 352 микрона. Оборудован люминесцентным выключателем (Вкл/выкл) с защитой IP-55. 3 м электрический провод со стандартной европейской вилкой. Диапазон рабочих

IRON-50 12 VDC - Самовсасывающий роторный лопастной насос для ДТ GESPASA	**13 400,00**	**1**	**13 400,00**

00001

Самовсасывающий роторный лопастной электронасос для дизельного топлива. Оборудован клапаном рециркуляции by-pass. На входе насосной камеры установлен встроенный нержавеющий фильтр 352 микрона. Потребление электродвигателя - 18-24 А. Оборудован люминесцентным

IRON-50 24 VDC - Самовсасывающий роторный лопастной насос для ДТ GESPASA	**13 400,00**	**1**	**13 400,00**

00011

Самовсасывающий роторный лопастной электронасос для дизельного топлива. Оборудован клапаном рециркуляции by-pass. На входе насосной камеры установлен встроенный нержавеющий фильтр 352 микрона. Потребление электродвигателя - 9-17 А. Оборудован люминесцентным

IRON-75 230 VAC - Самовсасывающий роторный лопастной электронасос для ДТ	18 978,00	1	18 978,00
00350			

Самовсасывающий роторный лопастной электронасос для дизельного топлива. Оборудован клапаном рециркуляции by-pass. Двигатель насоса самовентилируемый, однофазный с термозащитой, 50/60 Hz. Класс защиты IP-55. На входе насосной камеры установлен встроенный нержавеющий фильтр 350 микрон. Оборудован люминесцентным выключателем (Вкл/выкл) с защитой IP-55. 3 м электрический провод со стандартной европейской вилкой. Диапазон рабочих

BAG-800 230/400 V AC - Самовсасывающий взрывозащ-й трехфазный насос на пластине GESPASA	########	1	########
27520			

Самовсасывающий электронасос со взрывозащитой с ременной передачей на станине. Оборудован клапаном рециркуляции by-pass. Двигатель насоса: трехфазный с термозащитой, 50 Hz. Сертификат: II 2G EEx d IIB T3 - Certificate TÜV 04 ATEX 2488 X. Потребление – 4,5-6 А. Класс защиты IP-55. Оборудован

CG-150 230V AC - Центробежный насос для ДТ GESPASA	41 629,00	1	41 629,00
02050			

Центробежный насос для дизельного топлива. Производительность в зависимости от манометрической высоты составляет от 100 до 500 л/мин., максимальная высота подачи - 25 m.c.a. Высота всасывания с обратным клапаном - 6 м. Потребление электродвигателя - 5-9А. Двигатель

IRON-50 Ex 230 VAC - Самовсасывающий роторный лопастной взрывозащ-й электронасос для бензина	54 970,00	1	54 970,00
10035 **Со скидкой :**			

Самовсасывающий роторный лопастной взрывозащищенный электронасос для бензина. Оборудован клапаном рециркуляции by-pass. Двигатель насоса: однофазный с термозащитой, 50 Hz. Сертификат: II 2G Ex d IIB T4 – Certificate 94/9/CE · LOM 15ATEX0124. Потребление – 1-2 А. Класс защиты IP-55. Оборудован выключателем (Вкл/выкл). Антикоррозийная

AG-800 230 VAC - Самовсасывающий роторный лопастной взрывозащ-й электронасос для бензина	67 234	1	67 234,00
10040 **Со скидкой :**			

Самовсасывающий роторный лопастной взрывозащищенный электронасос для бензина. Оборудован клапаном рециркуляции by-pass. Двигатель насоса: однофазный с термозащитой, 50 Hz. Сертификат: II 2G Ex d IIB T4 – Certificate ISSeP08 ATEX051X. Потребление – 2,3-3,5 А. Класс защиты IP-55. Оборудован

PA-60 - Автоматический пистолет **47200G**	4 000,00	1	4 000,00

Диаметр соединения Вход/выход3/4" BSP (F)
Пропускная способность60
Тип перекачиваемой жидкостиДизельное топливо

PA-80 1" - Автоматический пистолет для неэтилированного бензина **47254**	7 500,00	1	7 500,00

Диаметр соединения Вход/выход1" BSP (F)
Пропускная способность60
Тип перекачиваемой жидкостиБензин
Гарантия1 год

PA-80 - Автоматический пистолет для дизельного топлива **47210G**	6 700,00	1	6 700,00

Диаметр соединения Вход/выход3/4" BSP (F)
Пропускная способность60
Тип перекачиваемой жидкостиДизельное топливо
Гарантия1 год

PSF-040 - Механический пистолет **47030**	3 000,00	1	3 000,00

Диаметр соединения Вход/выход1" BSP (F)
Пропускная способность80
Тип перекачиваемой жидкостиДизельное топливо
Гарантия1 год

MG-80 - механический счетчик для ДТ **32000-CF00000**	9 995,00	1	9 995,00

Счетчик дизельного топлива механический MG-80 испанского бренда разработан для некоммерческих целей. Он устанавливается на оборудование с производительностью от 10 до 90 литр/мин, обеспечивая достаточную для внутрихозяйственных целей точность учёта (погрешность не

MG-80A - механический алюминиевый счетчик	9 995,00	1	9 995,00

32300-CF00000

Счетчик дизельного топлива механический MG-80 испанского бренда разработан для некоммерческих целей. Он устанавливается на оборудование с производительностью от 10 до 90 литр/мин, обеспечивая достаточную для внутрихозяйственных целей точность учёта (погрешность не

MG-80V - механический счечик с соединениями из витона **32070-CF00000**	**11 890,00**	**1**	**11 890,00**

Счетчик дизельного топлива механический MG-80 AVиспанского бренда разработан для некоммерческих целей. Он устанавливается на оборудование с производительностью от 10 до 90 литр/мин, обеспечивая достаточную для внутрихозяйственных целей точность учёта (погрешность не

MG-80AV - механический алюминиевый счетчик с соединениями из витона **32340-CF00000**	**11 890,00**	**1**	**11 890,00**

Счетчик дизельного топлива механический MG-80 испанского бренда разработан для некоммерческих целей. Он устанавливается на оборудование с производительностью от 10 до 90 литр/мин, обеспечивая достаточную для внутрихозяйственных целей точность учёта (погрешность не

MGE-40 · 1/2" - Электронный шестеренчатый счетчик **32350-CF00000**	**12 662,00**	**1**	**12 662,00**

Испанский производитель выпускает электронный счетчик масла MGE-40 Gespasa, учитывающий количество переданного горючего с погрешностью не более 0,5%. Это устройство применяется для контроля не только масла, но и дизтоплива. Прибор корректно работает в составе топливораздаточного оборудования с невысокой производительностью – от 2 до 40

FG-100 - Фильтр для ДТ с влагоотделением, прозрачная колба. 5 um **39023**	**10 800,0**	**1**	**10 800,00**

Фильтр для ДТ с влагоотделением с прозрачной колбой. Способен перекачать до 500 000 литров (при нормальных условиях). Оснащен сливным клапаном.

FG-100G - Фильтр для бензина, 5 µm **39071**	**15 873,00**	**1**	**15 873,00**

Фильтр для бензина с влагоотделением. Способен перекачать до 500 000 литров (при нормальных условиях). Оснащен сливным клапаном

FG-150 · Фильтр для бензина и ДТ с влагоотделением, прозрачная колба. 5 um	**37 884,55**	**1**	**37 884,55**

66050

Фильтр для бензина и ДТ с влагоотделением с прозрачной колбой высокой производительности. Способен перекачать до 1 млн. литров (при нормальных условиях). Объем фильтра - 10 л. Автоматический дегазатор. Сливной клапан.

FG-300/15 - Алюминиевый микрофильтр с влагоотделением. 15 µm	########	1	########
66192			

Фильтр для ДТ, биодизеля и бензина высокой производительности с влагоотделением.

FG-300x2 - Фильтрующая установка с насосом BAG-800 230/400 VAC pump. 50/15 µm с абсорб.	########	1	########
66153			

Двухфазные комплекты фильтрации, предназначенные для фильтрации топливных (дизельных, бензиновых, керосиновых и масляных) резервуаров, с влагоотделением.
Комплект включает:
• Насос BAG-800
• Первая фаза: фильтрующий элемент - 50 мкм, Ø150x458 мм.
• Вторая фаза: фильтрующий элемент - 15 мкм с влагоотделением.
• фиксированная платформа
• 2 ручных воздушных клапана
• 2 манометра, которые показывают, когда фильтр необходимо заменить или очистить
• 2 выхода для отфильтрованной жидкости
• 2 входа для подключения сжатого воздуха для очистки

COMPACT 50M-230 - Заправочный модуль для ДТ с механическим счетчиком. пистолет автомат	56 003,76	1	56 003,76
28040-CF00000			

Мобильная заправочная колонка произведена в Испании, отличается высоким качеством сборки, надежности и функциональности. Полностью готова к использованию – необходимо только установить и подключить к источнику питания и начать заправку дизельным топливом. ТРК имеет в комплекте насос, механический счетчик учета ДТ, автоматический раздаточный пистолет, двухслойный антистатический шланг (4 м) с присоединительными фитингами. Все оборудование собрано в качественном корпусе, защищенном от коррозии.

KIT EQUIPE + MG 80 - Комплект для перекачки ДТ в метал. ящике с фильтром и мех. счетчиком	56 902,38	1	56 902,39
55050-CF00000			

Комплект для перекачки дизельного топлива. Состоит из: 1. Самовсасывающий электронасос IRON-50 230V AC. 2. MG-80 механический счетчик. 3. FG-100 2-х литровый микрофильтр с прозрачной колбой 5 микрон, с влагоотделением. 4. AS-5B - закрывающийся металлический шкаф для работы в экстремальных условиях с проемом для расположения шланга снизу. Держатель пистолета для размещения внутри корпуса. Фиксатор двери с ключом или навесной замок (навесной замок

BATTERY KIT 12V DC - Мобильный перекачивающий модуль для ДТ Gespasa **14193-CF00000**	**16 500,00**	**1**	**16 500,00**

Мобильный перекачивающий модуль для дизельного топлива. Включает в себя: 1. Самовсасывающий роторный лопастной электронасос для ДТ IRON-50 12V DC. 2. PSF-040 Механический алюминиевый пистолет с поворотной муфтой 1" и изогнутым выходным соплом. 3. 4-х метровый двухслойный опресованный рукав диаметром 19 мм, диаметр соединения вход/выход 1". 4. Донный фильтр с металлической сеткой из

BATTERY KIT 24V DC - Мобильный перекачивающий модуль для ДТ Gespasa **14193-CF00001**	**16 500,00**	**1**	**16 500,00**

Мобильный перекачивающий модуль для дизельного топлива. Включает в себя: 1. Самовсасывающий роторный лопастной электронасос для ДТ IRON-50 24V DC. 2. PSF-040 Механический алюминиевый пистолет с поворотной муфтой 1" и изогнутым выходным соплом. 3. 4-х метровый двухслойный опресованный рукав диаметром 19 мм, диаметр соединения вход/выход 1". 4. Донный фильтр с металлической сеткой из

S-50 230V AC - Комплект для перекачки ДТ на метал. пластине №4 с мех. счетчиком **30702-CF00000**	**33 842,00**	**1**	**33 842,00**

Комплект для перекачки дизельного топлива со счетчиком на пластине. Состоит из: 1. Самовсасывающий электронасос IRON-50 230V AC. 2. Механический счетчик MG-80. 3. Металлическая пластина №4

SAG-90 12 VDC + base no. 4 - Комплект для перекачки ДТ с мех. счетчиком на металлической пластине №4 **30120-CF00000** **Со скидкой :**	**55 854,00**	**1**	**55 854,00**

Комплект для перекачки дизельного топлива со счетчиком на металлической пластине №4. Состоит из: 1. Самовсасывающий электронасос AG-90 12V DC. 2. Механический счетчик MG-80. 3. Металлическая пластина №4

Будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию на оборудование: каталоги, инструкции, сертификаты, габариты и пр.

Цены указаны на 15.04.2019 г., уточняйте у менеджеров компании, не является офертой

ИНН 6451012680
КПП 645101001
ОКВЭД 46.90
ОКПО 19247045

р/с 40702810003000313575
к/с 30101810100000000722
АО «Экономбанк» г. Саратов
БИК 046311722